

PowerCast PipeLock® Brugdek

RSC-200-BD-0340



PowerCast

www.powercast.nl

PowerCast PipeLock® Brugdek

RSC-200-BD-0340

Functies

Algemeen

Extreem ondiep systeem om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. OVL- en VRI masten maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

Bestektekst

Funderingssysteem ST37 voor alle fabricaten cilindrische buizen van $\varnothing 200$ mm, en een diepte van 340 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een toegangsluik wordt afgesloten. Het systeem heeft minimaal twee invoergaten voor mantelbuis $\varnothing 40$ mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

Eigenschappen

Kop

St37 thermisch verzinkt
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlgs DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlgs DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)
Coating tegen koudlas

Montageplatform

St37 12 mm thermisch verzinkt

Montagebak

Plaat 1 mm St37 thermisch verzinkt

Bevestigingsmaterialen en stelbouten

Staal 8.8 thermisch verzinkt

Beschermkappen

PE/PP Skiffy M16 en M40

Invoergaten

Voorzien van 2 invoergaten voor mantelbuis $\varnothing 40$ mm

Maten en gewichten

Diameters

Geschikt voor buizen $\varnothing 200$ mm

Afmeting maaiveld

Afm.lb 436x300 mm

Inbouw

Diepte systeem : 340 mm
Insteekdiepte buis : 250 mm
Aansluiting mantelbuis: $\varnothing 40$ mm

Gewicht systeem

Gewicht 43 kg



Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de **PowerCast PipeLock®**? Neem gerust contact met ons op.

PowerCast BV

Eerschotsestraat 37
5491 AA Sint-Oedenrode
Nederland
T +31 (0)413 490 049
F +31 (0) 413 490 051
E info@powercast.nl
W www.powercast.nl