

# PowerCast PipeLock® Base invoer

RSC-200-DF-1220



# PowerCast PipeLock® Base invoer

## RSC-200-DF-1220 'Duckfoot'

### Functies

#### Algemeen

Hét systeem om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

#### Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

#### Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. OVL en VRI masten maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

#### Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

### Bestektekst

Funderingssysteem ST37 voor alle fabricaten cilindrische buizen van ø200 mm, en een diepte van 1220 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een toegangsluik wordt afgesloten. 360° draaibare aansluiting met kabelgeleiding naar de onderzijde van de mast voor één mantelbuis van 110 mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

### Eigenschappen

#### Kop

St37 thermisch verzinkt

Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

#### Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlg DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

#### Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlg DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)

Coating tegen koudlas

#### Afstandsbus

PE buis dubbelwandig

#### Duckfoot (kabelinvoer)

Nodulair gietijzer ø110 mm bocht 90°

### Maten en gewichten

#### Diameters

Geschikt voor buizen ø200 mm

#### Afmeting maaiveld

Afm.lb 436x300 mm

#### Inbouw

Diepte systeem : 1220 mm

Insteekdiepte buis : 1000 mm

Aansluiting mantelbuis: ø110 mm

#### Gewicht systeem

Gewicht 51 kg



#### Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de PowerCast PipeLock®? Neem gerust contact met ons op.

#### PowerCast BV

Eerschotsestraat 37  
5491 AA Sint-Oedenrode  
Nederland  
T +31 (0)413 490 049  
F +31 (0)413 490 051  
E info@powercast.nl  
W www.powercast.nl