

# PowerCast PipeLock® Base

RSE-060-FB-0300



**PowerCast**

[www.powercast.nl](http://www.powercast.nl)

# PowerCast PipeLock® Base

## RSE-060-FB-0300

### Functies

#### Algemeen

Hét systeem om straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden vooral ingezet bij middengeleiders, parkeerpalen, hekwerken, verkiezingsborden, vlaggenmasten, straatnaamborden, kerstverlichting, parkbanken, afvalbakken, speeltoestellen, fietsenrekken, komborden, hekwerken, informatieborden enz.

#### Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van straatmeubilair.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

#### Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. middengeleiders of verkeersborden maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

#### Logistiek

- Makkelijk te plannen
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

### Eigenschappen

#### Kop

Nodulair gietijzer  
Voetgangersstop op te bergen achter toegangsluik  
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

#### Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlg DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

#### Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlg DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)  
Coating tegen koudlas

#### Afstandsbus

Stalen buis gegalvaniseerd

#### Centreerinrichting

Nodulair gietijzer



### Bestektekst

Nodulair gietijzeren funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen van  $\varnothing 60$  mm, en een diepte van 300 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten. In deze ruimte is plaats om de voetgangersstop op te bergen. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

### Maten en gewichten

#### Diameters

Geschikt voor buizen  $\varnothing 60$  mm

#### Afmeting maaiveld

Afm.lb 225x116 mm

#### Inbouw

Diepte systeem : 300 mm  
Insteeddiepte bus : 290 mm

#### Gewicht

Gewicht 9 kg

#### Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de PowerCast PipeLock®? Neem gerust contact met ons op.

#### PowerCast BV

Eerschotsestraat 37  
5491 AA Sint-Oedenrode  
Nederland  
T +31 (0)413 490 049  
F +31 (0) 413 490 051  
E info@powercast.nl  
W www.powercast.nl