

# PowerCast PipeLock® Brugdek

RSE-121-BD-0275



# PowerCast PipeLock® Brugdek

## RSE-121-BD-0275

### Functies

#### Algemeen

Extreem ondiep systeem om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

#### Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

#### Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. OVL- en VRI masten maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

#### Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

### Bestektekst

Nodulair gietijzeren funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen van  $\varnothing 121$  mm, en een diepte van 275 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten. In deze ruimte is plaats om de voetgangersstop op te bergen. Het systeem heeft minimaal twee invoergaten voor mantelbuis  $\varnothing 40$  mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

### Eigenschappen

#### Kop

Nodulair gietijzer  
Voetgangersstop op te bergen achter toegangsluik  
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

#### Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlg DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

#### Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlg DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)  
Coating tegen koudlas

#### Montageplatform

St37 12 mm thermisch verzinkt

#### Montagebak

Plaat 1 mm St37 thermisch verzinkt

#### Bevestigingsmaterialen en stelbouten

Staal 8.8 thermisch verzinkt

#### Beschermkappen

PE/PP Skiffy M16 en M40

#### Invoergaten

Voorzien van 2 invoergaten voor mantelbuis  $\varnothing 40$  mm

### Maten en gewichten

#### Diameters

Geschikt voor buizen  $\varnothing 121$  mm

#### Afmeting maaiveld

Afm.lb 271x175 mm

#### Inbouw

Diepte systeem : 275 mm  
Insteekdiepte buis : 185 mm  
Aansluiting mantelbuis:  $\varnothing 40$  mm

#### Gewicht systeem

Gewicht 23 kg



#### Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de **PowerCast PipeLock®**? Neem gerust contact met ons op.

#### PowerCast BV

Eerschotsestraat 37  
5491 AA Sint-Oedenrode  
Nederland  
T +31 (0)413 490 049  
F +31 (0) 413 490 051  
E [info@powercast.nl](mailto:info@powercast.nl)  
W [www.powercast.nl](http://www.powercast.nl)