


PowerCast PipeLock® Brugdek

RSE-168-BD-0275



PowerCast PipeLock® Brugdek

RSE-168-BD-0275

Functies

Algemeen

Extreem ondiep systeem om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. OVL- en VRI masten maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

Bestektekst

Nodulair gietijzeren funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen van $\varnothing 168$ mm en een diepte van 275 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten. Het systeem heeft minimaal twee invoergaten voor mantelbuis $\varnothing 40$ mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

Eigenschappen

Kop

Nodulair gietijzer

Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlgs DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlgs DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)

Coating tegen koudlas

Montageplatform

St37 12 mm thermisch verzinkt

Montagebak

Plaat 1 mm St37 thermisch verzinkt

Bevestigingsmaterialen en stelbouten

Staal 8.8 thermisch verzinkt

Beschermkappen

PE/PP Skiffy M16 en M40

Invoergaten

Voorzien van 2 invoergaten voor mantelbuis $\varnothing 40$ mm

Maten en gewichten

Diameters

Geschikt voor buizen $\varnothing 168$ mm

Afmeting maaiveld

Afm.lb 340x215 mm

Inbouw

Diepte systeem : 275 mm

Insteekdiepte buis : 185 mm

Aansluiting mantelbuis: $\varnothing 40$ mm

Gewicht systeem

Gewicht 29 kg



Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de **PowerCast PipeLock®**? Neem gerust contact met ons op.

PowerCast BV

Eerschotsestraat 37
5491 AA Sint-Oedenrode
Nederland
T +31 (0)413 490 049
F +31 (0) 413 490 051
E info@powercast.nl
W www.powercast.nl