

# PowerCast Pipelock® Essential

RSE-168-ES-1500



**PowerCast**

[www.powercast.nl](http://www.powercast.nl)

# PowerCast PipeLock® Essential

## RSE-168-ES-1500

### Algemeen

Hét meest economisch systeem 'with benefits' om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

### Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

### Aanrijdingen

- Het systeem kan volgens de EN40 worden geplaatst zonder beton te storten. Weerstand tegen aanrijdingsschade ontstaat slechts na additionele storting. In andere gevallen is het mogelijk het systeem opnieuw te 'richten'.

### Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

### Bestektekst

Funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen. Bestaande uit een nodulair gietijzeren kop van  $\varnothing 168$  mm met twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten, en een stalen behuizing met geïntegreerde centreerinrichting en kabelinvoer naar de onderzijde van de mast. Het systeem heeft een diepte van 1500 mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

### Eigenschappen

#### Kop

Nodulair gietijzer  
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

#### Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlgS DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

#### Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlgS DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)  
Coating tegen koudlas

#### Grondstuk

St37 219,1x4,5 mm, thermisch verzinkt, met geïntegreerde centreerinrichting  $\varnothing 168,3$  mm

#### Montageflens

St37 8 mm, thermisch verzinkt

#### Bevestigingsmaterialen

Staal 8.8 mm, thermisch verzinkt

#### Montageplaat

St37 12 mm, thermisch verzinkt

### Maten en gewichten

#### Diameters

Geschikt voor buizen  $\varnothing 168$  mm

#### Afmeting maaiveld

Afm.lb 340x215mm

#### Inbouw

Diepte systeem : 1500 mm  
Insteekdiepte buis : 500 mm  
Kabeluitgang : 575 mm

#### Gewicht systeem

Gewicht 36 kg



#### Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de PowerCast PipeLock®? Neem gerust contact met ons op.

#### PowerCast BV

Eerschotsestraat 37  
5491 AA Sint-Oedenrode  
Nederland  
T +31 (0)413 490 049  
F +31 (0) 413 490 051  
E info@powercast.nl  
W www.powercast.nl