

# PowerCast PipeLock® Brugdek

RSE-273-BD-0340



**PowerCast**

[www.powercast.nl](http://www.powercast.nl)

# PowerCast PipeLock® Brugdek

## RSE-273-BD-0340

### Functies

#### Algemeen

Extreem ondiep systeem om OVL-VRI masten en straatmeubilair uitneembaar te maken. PipeLocks worden ook ingezet bij oplaadpalen, reclamezuilen (Mupi's) enz.

#### Evenementen

- De snelste manier van tijdelijk plaatsen, verwijderen of vervangen van masten.
- Hakken en breken in dure of gesloten bestrating is verleden tijd.
- Veilige invoer kabel, geen kans op beschadiging.
- Met de goedgekeurde UnPlug&Play aansluitset vervallen de schakelkosten van de netbeheerder bij het los- of aankoppelen van de lichtmast.
- Het systeem voldoet minimaal aan EN124 klasse B125.

#### Aanrijdingen

- PipeLock in gesloten bestrating zoals printbeton zorgt voor flinke besparingen bij aanrijdingsschade.
- Zeer snelle wisseling van b.v. OVL- en VRI masten maakt het werk niet alleen goedkoper maar ook veiliger.

#### Logistiek

- Makkelijk te plannen, civiel- en elektrotechnisch werk wordt gescheiden
- Besparen op degeneratiekosten
- Plaatsen en verwijderen m.b.v. standaard gereedschap
- Geringe overlast publiek

### Bestektekst

Funderingssysteem ST37 voor alle fabricaten cilindrische buizen van  $\varnothing 273$  mm, en een diepte van 340 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een toegangsluik wordt afgesloten. Het systeem heeft minimaal twee invoergaten voor mantelbuis  $\varnothing 40$  mm. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

### Eigenschappen

#### Kop

St37 thermisch verzinkt  
Toegangsluik heeft een onderhoudsvrij driekant-slot

#### Verankeringsbouten in PipeLock®

M16 vlgs DIN 933 RVS A2 (DIN1.4301)

#### Verankeringsmoer in PipeLock®

M16 vlgs DIN 934 RVS A4 (DIN1.4401)  
Coating tegen koudlas

#### Montageplatform

St37 12 mm thermisch verzinkt

#### Bevestigingsmaterialen

Staal 8.8 thermisch verzinkt

#### Beschermkappen

PE/PP Skiffy M16 en M40

#### Invoergaten

Voorzien van 2 invoergaten voor mantelbuis  $\varnothing 40$  mm

### Maten en gewichten

#### Diameters

Geschikt voor buizen  $\varnothing 273$  mm

#### Afmeting maaiveld

Afm.lb 519x380 mm

#### Inbouw

Diepte systeem : 340 mm  
Insteekdiepte buis : 250 mm  
Aansluiting mantelbuis:  $\varnothing 40$  mm

#### Gewicht systeem

Gewicht 50 kg



#### Meer weten?

Wilt u advies over de mogelijkheden van de **PowerCast PipeLock®**? Neem gerust contact met ons op.

#### PowerCast BV

Eerschotsestraat 37  
5491 AA Sint-Oedenrode  
Nederland  
T +31 (0)413 490 049  
F +31 (0) 413 490 051  
E [info@powercast.nl](mailto:info@powercast.nl)  
W [www.powercast.nl](http://www.powercast.nl)